



ROW SIRA	MODEL	HH	AW	BW	CW	OW	OH	FOH	WB	ROH	OAL	CA	CE	EH
1	FSR90	195	1805	2240	1705	2195	2580	1170	5160	2275	8605	4264	6539	920

G.V.W.(KG)	12 000		Tam kütləsi
PAY LOAD (KG)	8 500		Yükgötürmə qabiliyyəti
Axles capacity (Kg)	Front / Ön	5 000	Oxa düşən çəki (Kg)
	Rear / Arxa	9 000	

Engine

Model	4HK1 - TCS - EURO IV		Mühərrik Model
Injection TYPE	Common Rail / Electronic control injection	Bir sıra (Common Rail) / Elektron nəzarət sistemi	Yanacaq püskürmə növü
DISPLACEMENT (CC)	5193		Mühərrikin həcmi
MAX OUTPUT (HP/RPM)	210/ 2600 rpm		Maksimal güc (HP/RPM)
MAX. TORQUE (Nm/rpm)	706 / 1600 rpm		Maksimal burucu moment (Nm/rpm)

Mühərrik

Transmission

MODEL	MZW6P (6 speed +reverse) - Manual	MZW6P (6 ön + arxa) - Mexaniki	MODEL
CLUTCH	14 inch		Mufta
FINAL GEAR RATIO	5,125		Som ötürmə ədədi
PTO	Rear & Side P.T.O with manual Shift control (Option)	Arxaya və yana P.T.O ilə əllə idarə olunan sürət ötürücü (Təcrübə bağlı)	PTO

Transmissiya

Frame

TYPE	Ladder frame	Paralel bağlantılı	Şassi NÖVÜ
LENGTH	8150 mm		Uzunluğu
THICKNESS	8 mm		Qalınlığı

Şassi

Brake

TYPE	ANTILOCK (ABS) & ASR AIR OVER HYDRAULIC DUAL CIRCUIT	Yüksək hidrolik çift dövrəli qıfıl əleyhinə (ABS)&ASR	NÖVÜ
Auxiliary Brake	Exhaust brake	Mühərrik əyləci	Köməkçi əyləc
Parking Brake	Rear wheel via air control	Arxa təkərlər hava nəzarəti ilə	Əl əyləci

Əyləclər

Tire

	245/70R19.5 - Tubeless	245/70R19.5 - Kameranız	Təkər
--	------------------------	-------------------------	-------

Fuel tank cap (lit)

200

Yanacaq çənin həcmi

Performance

MAX. SPEED (Km/h)	120	Maksimal sürət
MAX. Gradeability (%)	47 %	Maksimal dəfətmə bucağı
MIN. Turning radius (m)	8,35	Minimal dönmə radiusu

Performans

Specific features

Variable geometry turbocharger (vgs) & intercooler
 Idle engine speed control switch
 Hydraulic power assisted steering with telescope steering wheel
 Shift control - assister
 Air conditioner (a/c)
 Door mirror with heater & under view mirror / wide range of view
 Manual leveling of headlamps
 Fog and roof - mounted lights
 Cab mounting for easy access to engine
 Comfortable to get in and out
 Power windows
 Central doors lock
 Bed mat
 Cab suspension-semi floating
 Seat assembly-driver level air
 Front stabilizer

Texniki göstəricilər

Dəyişən bucaqlı Turbo gücləndirici və daxili soyutma
 Mühərrikin ideal fırlanma tezliyinə nəzarət
 Teleskopik sükan ilə hidravlik güc dəstəklili sükan
 Tərpənmə nəzarət köməkçisi
 Kondisioner
 Qızdırıcı yan güzgülər və arxaya baxış güzgüsü / enli diapazon
 Faraların mexaniki tənzimlənməsi
 Duman faraları və ban faralar
 Mühərrikə rahatlıqla müdaxilə etmək üçün asan qalxıb enən kabina
 Kabina minib - düşmə rahatlığı
 Avtomatik qalxıb enən şüşələr
 Mərkəzi qapanma sistemi
 Oturacaq həsiri
 Asma kabin - yarı sürüşgən
 Sürücü oturacağının hava səviyyəli montajı
 Ön stabilizator